

DATASHEET
ACCESSOIRES COPRAX PP-RCT
 COPRAX PP-RCT FITTINGS



K23

COUDE FIL. F ELBOW F

MARQUE OFFICIELLE / OFFICIAL BRAND	
MATÉRIEL / MATERIAL	Copolymère aléatoire de polypropylène (PP-RCT) structure cristalline résistance aux hautes températures + CW617N (insert en laiton) Polypropylene Random Copolymer (PP-RCT) crystalline structure high temperature resistant + CW617N (brass insert)
PRINCIPALES APPLICATIONS / MAIN APPLICATIONS	Installations sanitaires d'eau chaude et froide ; Installations industrielles ; Chauffage à haute température ; Climatisation ; Air comprimé Sanitary installations of hot and cold water; Industrial installations; Heating at high temperature; Climatization; Compressed Air
COULEUR / COLOUR	Bleu Blue Jaune / Couleur Laiton Yellow / Brass Colour
STANDARDS / STANDARDS	EN ISO 15874-3 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide – Polypropylène (PP) – Partie 3: Raccords Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP)– Part 3: Fittings EN 1254-3 Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 3 : raccords à compression pour tubes en matières plastiques et multicouches Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes
CLASSES D'APPLICATION / APPLICATION CLASS	1 - Systèmes de Distribution Sanitaire 60° 2 - Systèmes de Distribution Sanitaire 70° 4 - Chauffage à basse température (plancher chauffant) 5 - Chauffage à haute température (radiateurs) 1 - Sanitary Distribution Systems 60° 2 - Sanitary Distribution Systems 70° 4 - Low Temperature Heating (Underfloor Heating) 5 - High Temperature Heating (Radiators)
CONNEXION / CONNECTION	FUSION DES PRISES SOCKET FUSION FILLETÉE THREADED
DIMENSIONS / SIZES	20x1/2", 20x3/4", 25x1/2", 25x3/4", 32x3/4", 32x1", 40x1"1/4, 50x1"1/2, 63x2", 75x2"1/2, 90x3"

