

DATASHEET
ACCESSOIRES COPRAX PP-RCT
 COPRAX PP-RCT FITTINGS



K41

RÉDUCTION M/F REDUCTION M/F

MARQUE OFFICIELLE / OFFICIAL BRAND	
MATÉRIEL / MATERIAL	Copolymère aléatoire de polypropylène (PP-RCT) structure cristalline résistance aux hautes températures Polypropylene Random Copolymer (PP-RCT) crystalline structure high temperature resistant
PRINCIPALES APPLICATIONS / MAIN APPLICATIONS	Installations sanitaires d'eau chaude et froide ; Installations industrielles ; Chauffage à haute température ; Climatisation ; Air comprimé Sanitary installations of hot and cold water; Industrial installations; Heating at high temperature; Climatization; Compressed Air
COULEUR / COLOUR	Bleu Blue
STANDARD / STANDARD	EN ISO 15874-3 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide – Polypropylène (PP) – Partie 3: Raccords Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP)– Part 3: Fittings
CLASSES D'APPLICATION / APPLICATION CLASS	1 - Systèmes de Distribution Sanitaire 60° 2 - Systèmes de Distribution Sanitaire 70° 4 - Chauffage à basse température (plancher chauffant) 5 - Chauffage à haute température (radiateurs) 1 - Sanitary Distribution Systems 60° 2 - Sanitary Distribution Systems 70° 4 - Low Temperature Heating (Underfloor Heating) 5 - High Temperature Heating (Radiators)
CONNEXION / CONNECTION	FUSION DES PRISES SOCKET FUSION
DIMENSIONS / SIZES	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 mm

