

FICHA TÉCNICA | DATASHEET
TUBO MULTICAMADA
MULTILAYER PIPE

 4 m 

 25 m | 50 m | 100 m 

MARCA COMERCIAL | OFFICIAL BRAND
MULTYRAMA
MATERIAL | MATERIAL

 PEX-B (POLIETILENO RETICULADO-B)
 ALUMÍNIO COM SOLDADURA TOPO A TOPO

*PEX-B (CROSS-LINKED POLYETHYLENE)
 ALUMINUM WITH BUTT WELDING*
NORMA | STANDARD

EN ISO 21003

COR | COLOURS

BRANCO | WHITE

CAMPOS DE APLICAÇÃO | APPLICATIONS

 REDES SANITÁRIAS, ÁGUA QUENTE E FRIA (COLUNAS MONTANTES,
 RAMAIS DE LIGAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO); CLIMATIZAÇÃO A ALTA
 E BAIXA TEMPERATURA (RADIADORES E VENTILCONVECTORES)

*SANITARY DISTRIBUTION SYSTEMS, HOT AND COLD WATER (RAISES,
 DISTRIBUTION AND RETICULATION), AIR CONDITIONING AND HEATING,
 HIGH AND LOW TEMPERATURE (RADIATORS AND FANCOILS)*

TUBAGEM

DN	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESSURA (mm)	Ø INTERIOR (mm)
16	16	2,0	12
20	20	2,0	16
26	26	3,0	20
32	32	3,0	26
40	40	3,5	33
50	50	4,0	42
63	63	4,5	54


TUBAGEM ISOLADA

DN	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESSURA (mm)	Ø INTERIOR (mm)
16	16	2,0	12
20	20	2,0	16
26	26	3,0	20
32	32	3,0	26

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA**

GAMA DE TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE	-20° + 90°
TEMPERATURA DE MAU FUNCIONAMENTO MALFUNCTION TEMPERATURE	+ 95°
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	0,026 mm/mk
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA THERMAL CONDUCTIBILITY	0,43 W/mk
RUGOSIDADE RUGOSITY	0,007 mm
DENSIDADE DENSITY	950 kg/m ³

**DISTÂNCIA ENTRE PONTOS DE FIXAÇÃO | DISTANCE BETWEEN FIXING POINTS**

DIÂMETRO DA TUBAGEM PIPE DIAMETER	DISTÂNCIA MÁXIMA (cm) MAXIMUM DISTANCE (cm)
16	80
20	120
26	150
32	160
40	170
50	180
63	200