



FICHA TÉCNICA | DATASHEET

TUBO PERT PERT PIPE

240 m | 400 m



MARCA COMERCIAL | OFFICIAL BRAND

vissen

MATERIAL | MATERIAL

1ª CAMADA - PERT TIPO 2 | 1º LAYER - PERT TYPE 2
2ª CAMADA - CAMADA ADESIVA | 2º LAYER - ADHESIVE LAYER
3ª CAMADA - BARREIRA EVOH | 3º LAYER - EVOH BARRIER
4ª CAMADA - CAMADA ADESIVA | 4º LAYER - ADHESIVE LAYER
5ª CAMADA - PERT TIPO 2 | 5º LAYER - PERT TYPE 2

NORMAS | STANDARD

EN ISO 22391

COR | COLOURS

CINZA COM UMA RISCA PRETA | GREY WITH A BLACK STRIPE

CAMPOS DE APLICAÇÃO | APPLICATIONS

AQUECIMENTO BAIXAS TEMPERATURAS (PAVIMENTO RADIANTE)
AQUECIMENTO ALTAS TEMPERATURAS (RADIADORES)
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOW TEMPERATURE HEATING (UNDERFLOOR HEATING),
HIGH TEMPERATURE HEATING (RADIATORS)
SANITARY DISTRIBUTION SYSTEMS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA

GAMA DE TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE	-20° + 90°
TEMPERATURA MAU FUNCIONAMENTO MALFUNCTION TEMPERATURE	95° C
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	0,15 mm/m°
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA THERMAL CONDUCTIVITY	0,37 W/m°
RUGOSIDADE RUGOSITY	0,07 mm
RAIO DE DIÂMETRO DIAMETER RADIUS	5 x Diâmetro 5x diameter



DIMENSÕES | DIMENSIONS

DN	Ø EXTERIOR EXTERNAL Ø (mm)	ESPESSURA THICKNESS (mm)	Ø INTERIOR INTERNAL Ø (mm)
16x2,0	16	2,0	12
20x2,0	20	2,0	16